



UV解胶机

955, 955L

ADT UV解胶固化系统在受控环境下降低所有对紫外线敏感的切割胶带的粘合强度。



特点 & 优势

- 直观的控制面板
- 内置计时控制
- 紧凑设计
- 符合最高安全标准
- 环保

	955(8")	955L(12")
最大框架直径	300 mm	400 mm
曝光区域	250 × 250 mm	Ø430 mm
UV波长	365 nm	
灯管数量	6	18
尺寸(宽x深x高)	510×450×120 mm	645×526×180 mm
大致机器重量	20 kg	35 kg

选配

- 防臭氧氮扩散套件
- 自动计时警报
- 框架窗口区域

手动晶圆贴膜机

966, 966L

设计用于在胶带上手动安装工件。支持各种类型的切割胶带和标准框架。可定制用于多种基材(多面板)和不规则框架。



特点 & 优势

- 均匀的胶带张力, 无气泡贴合
- 温控卡盘加热器
- 防静电滚筒减少电荷
- 内置真空支架
- UV背胶带收集器

	966	966L
支持的胶带	切割普通胶带 / UV胶带	
最大工件尺寸	Ø 200 mm (8")	Ø 300 mm (12")
支持的膜框架	DTF2-8-1; DTF2-6-1 350-103; 350-104	DTF-2-12 SEMI-G74
温度控制卡盘加热器	< 65°C	
尺寸(宽x深x高)	420×860×370mm	50×1000×310mm
机器重量	45 kg	60 kg

选配

- 静电消除装置
- 塑料框架支撑
- 矩形框架支撑
- 定制卡盘和定制解决方案